

## Monitores Continuos de Cables



Monitor Continuo 1



Monitor Continuo 2



Monitor Continuo 3

### Descripción

Los monitores continuos ofrecen la solución más económica para medir la conexión integral de todo el conjunto de elementos conectados a tierra como el personal, la pulsera, y el cable a tierra. Por usar nueva tecnología de impedancia, ajustes y falsas alarmas son eliminadas. Este sistema es automático y se activa cuando una pulsera es conectada. Cuenta con una luz verde para la condición segura y una roja para condición de alarma. Se encienden y son conectadas a tierra por un adaptador AC. Compatible con la mayoría de pulseras estándar.

#### Monitor Continuo 1

- Monitorea una sola persona/pulsera
- Fácil de usar. Simplemente se conecta la pulsera.
- Fácil de instalar: Se coloca sobre el banco de trabajo con hardware incluido y se conecta.
- Tamaño: 2.24(Altura) x 4.45(Anchura) x 3.18 cm

#### Monitor Continuo 2

- Monitorea una sola persona/pulsera/carpeta
- Fácil de usar. Simplemente se conecta la pulsera.
- Fácil de instalar: Se coloca sobre el banco de trabajo, y se conecta la carpeta, con hardware incluido.
- Tamaño: 2.54 x 6.10 x 5.84 cm

#### Monitor Continuo 3

Monitorea dos personas/pulseras (para supervisor o segundo operario)

- Se puede conectar a la carpeta o cualquier pulsera estandar.
- Fácil de instalar: Se colocan las dos "cajas" del monitor en el banco de trabajo, y se conecta la carpeta con hardware incluido.
- Tamaño: 2.54 x 10.16 x 6.10 cm

Los monitores continuos indican el mal estado o daño de una manilla, por ejemplo cuando esta rota. Cuando no se detecta una pulsera en mal estado, esto puede exponer a los productos a la estática, y causar daños.